

PEINTURE DE TRAÇAGE N°3

PEINTURE DE TRACAGE DE QUALITE EN PHASE AQUEUSE POUR TERRAINS DE SPORT EN HERBE OU STABILISES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect :	Peinture blanche en émulsion.
Masse volumique :	1,55 +/- 0.05
Consistance :	Onctueuse
pH en préparation :	8,5 +/- 0.5

DEFINITION ET PRESENTATION :

PT 3 est une peinture blanche concentrée et lumineuse de qualité élaborée pour réaliser le traçage des lignes sur les terrains de sport en herbe ou stabilisés tels que : football, rugby, tennis, croquet, base-ball, golf, etc...

PT 3 est une formulation innovante à fort pourcentage de titane et de charges ainsi que d'adjuvants spécifiques. Cette formulation développe un pouvoir couvrant, garnissant et mouillant exceptionnel d'où un traçage parfait.

PT 3 développe une excellente adhérence sur les substrats végétaux ou minéraux en séchant rapidement. Ces propriétés permettent au traçage de résister aux intempéries, aux tacles glissés et d'augmenter l'intervalle de temps entre deux traçages.

MODE D'EMPLOI :

PT 3 est à agiter avant emploi et se mélange toujours à l'eau suivant les proportions variables du tableau suivant :

APPLICATION	VOLUME DE PEINTURE (litre)	DANS VOLUME D'EAU (litre)
1^{er} traçage	1 volume	4 volumes d'eau
Entretien	1 volume	4 à 6 volumes d'eau

AVANTAGES REGLEMENTAIRES :

PT 3 répond à la classification AFNOR NFT 36005 Famille 1 Peinture et vernis Classe 7 Subdivision b2.

PT 3 est une peinture microporeuse facilement biodégradable, *valeur limite (cat A/i) : 140 g/l(2010)*,

PT 3 contient moins de *0,5g/l de COV*, ce qui respecte l'environnement et réduit l'impact phyto-toxique sur les végétaux.

PT 3 est garantie sans *ETHER de GLYCOL ni ammoniacque*.

NETTOYAGE DU MATERIEL :

Lorsque la peinture **PT 3** est humide : Nettoyage à l'eau claire.
Lorsque la peinture **PT 3** est sèche : Nettoyage à l'aide de notre détergent.

MATERIEL D'APPLICATION :

PT 3 peut s'utiliser avec du matériel de traçage à pulvérisation et à rouleaux.

RECOMMANDATIONS :

Éviter de tracer avant ou après la pluie ou par grand vent.

SECURITE D'EMPLOI :

Néant

STOCKAGE :

1 an dans son emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENT :

Jerrican PEHD avec poignée de 15 ou 16 kg.

Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant pas l'application, il importe à l'utilisateur, par des essais préalables, de s'assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. La fiche de donnée de sécurité est fournie sur demande.