

# PARE BALLONS ARMATURES ET ACCESSOIRES

## POTEAUX METALLIQUES

A SCELLER dans des massifs bétons. Hauteur de 4m00 à 8m00 (autres sur étude).  
Métallique GALVANISE SENZIMIR + Poudrage Polyester VERT 6005, BLANC 9010 ou RAL Spécifique. Poteaux sans soudures, suivant les poteaux, équipés de pattes poulies, pattes jambes de force, crochets pour tendeurs raidisseurs, guides câbles PVC, cavaliers avec silent bloc.  
Espacement maximum entre poteaux = 6m00,  
à partir d'une hauteur de 7m hors sol, l'écartement maximum entre poteaux = 5m00.  
Espacement entre poteaux si sous bassement en panneaux rigides = 5m00.



### POTEAU DEPART

A positionner aux extrémités du pare ballon.  
Equipé de pattes poulies, jambes de force, crochets t endeur, c'est de ces poteaux que l'on tend le filet.

#### IMPORTANT :

Il faut ajouter 1 jambe de force correspondante à la hauteur du poteau.

### POTEAU INTERMEDIAIRE

Constitue la majorité des poteaux, à positionner entre les poteaux de départ et de retension. Equipé seulement de guides câbles.

### POTEAU DE RETENSION

Lorsque la longueur du pare ballon dépasse 70m00.  
A positionner au milieu pour assurer une bonne tenue de l'ensemble et faciliter la bonne tension des câbles soutenant le filet.  
Equipé comme le poteau de départ des pattes poulies, jambes de force, crochets tendeur car il est conseillé de poser des filets de longueurs équivalentes à la distance Poteau Départ/Poteau Retension.

**IMPORTANT :** il faut ajouter 2 jambes de force correspondantes à la hauteur du poteau.

### POTEAU ANGLE DROIT

Presque identique au poteau de retension mais à positionner lorsque l'on veut former un angle droit entre 2 longueurs de pare ballon.  
Egalement équipé des pattes poulies, jambes de force, crochet tendeur car il est conseillé de poser des filets de longueurs équivalentes à la distance Poteau Départ/Poteau Angle.

**IMPORTANT :** il faut ajouter 2 jambes de force correspondantes à la hauteur du poteau.

### JAMBES DE FORCE

Vient en renfort de tension pour les poteaux départ, de tension et d'angle.  
En prévoir 1 par poteau de départ et 2 par poteau de retension et d'angle.  
Métallique Galvanisée Poudrage Polyester BLANC 9010 ou VERT 6005.

**D1774** Pour poteau 4m00 diamètre 60mm.

**D1775** Pour poteau 5m00 diamètre 76mm.

**D1776** Pour poteau 6m00 diamètre 76mm.

POTEAUX DEPART	TOUT FILET	Grillage Souple	Grillage Rigides
4m. Diam 60mm	<b>D1704D</b>	<b>D1704S</b>	<b>D1704R</b>
5m. Diam 76mm	<b>D1705D</b>	<b>D1705S</b>	<b>D1705R</b>
6m. Diam 88,9mm	<b>D1706D</b>	<b>D1706S</b>	<b>D1706R</b>
7m. Diam 102mm	<b>D1707D</b>	<b>D1707S</b>	<b>D1707R</b>
8m. Diam 102mm	<b>D1708D</b>	<b>D1708S</b>	<b>D1708R</b>

POTEAU INTERMEDIAIRE	TOUT FILET	Grillage Souple	Grillage Rigides
4m. Diam 60mm	<b>D1714D</b>	<b>D1714S</b>	<b>D1714R</b>
5m. Diam 76mm	<b>D1715D</b>	<b>D1715S</b>	<b>D1715R</b>
6m. Diam 88,9mm	<b>D1716D</b>	<b>D1716S</b>	<b>D1716R</b>
7m. Diam 102mm	<b>D1717D</b>	<b>D1717S</b>	<b>D1717R</b>
8m. Diam 102mm	<b>D1718D</b>	<b>D1718S</b>	<b>D1718R</b>

POTEAU DE RETENSION	TOUT FILET	Grillage Souple	Grillage Rigides
4m. Diam 60mm	<b>D1724D</b>	<b>D1724S</b>	<b>D1724R</b>
5m. Diam 76mm	<b>D1725D</b>	<b>D1725S</b>	<b>D1725R</b>
6m. Diam 88,9mm	<b>D1726D</b>	<b>D1726S</b>	<b>D1726R</b>
7m. Diam 102mm	<b>D1727D</b>	<b>D1727S</b>	<b>D1727R</b>
8m. Diam 102mm	<b>D1728D</b>	<b>D1728S</b>	<b>D1728R</b>

POTEAU ANGLE DROIT	TOUT FILET	Grillage Souple	Grillage Rigides
4m. Diam 60mm	<b>D1744D</b>	<b>D1744S</b>	<b>D1744R</b>
5m. Diam 76mm	<b>D1745D</b>	<b>D1745S</b>	<b>D1745R</b>
6m. Diam 88,9mm	<b>D1746D</b>	<b>D1746S</b>	<b>D1746R</b>
7m. Diam 102mm	<b>D1747D</b>	<b>D1747S</b>	<b>D1747R</b>
8m. Diam 102mm	<b>D1748D</b>	<b>D1748S</b>	<b>D1748R</b>

**D1777** Pour poteau 7m00 diamètre 88,9mm longueur 7m00 + 1 barre d'écartement longueur 6m00 diamètre 60mm.

**D1778** Pour poteau 8m00 diamètre 88,9mm longueur 7m00 + 1 barre d'écartement longueur 6m00 diamètre 60mm.