

PANIER DE BASKET MOBILE SAM 225 CLUB



Descriptif

Panier mobile avec un bras (distance poteau-panneau) de 225 cm. Le panier est approuvé pour les compétitions FIBA, niveau 3. C'est l'armature de basket idéale pour des compétitions de niveau 3 du FIBA et pour les salles d'entraînement de haut niveau. Il convient également pour les écoles, les clubs et les cours de récréation. Compact, mais avec un poteau identique aux grands buts de compétition.

Le but reste stable, même en cas de jeu plus brutal. Comprend un panneau, un anneau, un filet, un ancrage au sol, une bande de protection et des coussinets bleus frontaux et latéraux. Le panier est équipé à l'avant de roues pivotantes doubles et à l'arrière de 2 x 2 roues fixes avec roulements à billes.

Le panneau de 180 x 105 cm (épaisseur de 12 mm) dans un encadrement en acier laqué blanc, est équipé d'une encoche à la place de la dalle de fixation de l'anneau, de telle sorte à éviter un contact direct entre l'anneau et le panneau (ainsi, le verre ne fléchit pas ou n'éclate pas lors des dunks) . L'anneau de basket PRO STRENGTH est un anneau de compétition à ressort, équipé de points d'accrochage « tube tie » sans danger pour les doigts et d'un ressort lourd pour un dunk maximal et un arrêt en douceur.

L'anneau est équipé d'un système de rabattement, muni d'un système à ressort intégré réglable. Le retour est réglé pour une force de 93 kg (conforme FIBA, à savoir de 82 à 105 kg) et peut être adapté. Le point charnière, équipé d'un roulement à billes, est autocentreur. Ainsi, l'anneau est toujours parfaitement réglé. L'anneau a une finition lisse et a un revêtement orange. Modèle de compétition FIBA officiel. Le maillage est de 127 x 104 mm.

Le filet de basket antisaut est en polyéthylène blanc tissé, particulièrement épais, qui évite que le filet ne se rejette contre le bord de l'anneau (et éjecte le ballon de l'anneau) lorsque le ballon y tombe. L. 45 cm, 300 gr et équipé de 12 boucles d'accrochage. La bande est en caoutchouc plein bleu et est boulonnée. L'ensemble recouvre le bas et les côtés jusqu'à 35 cm de hauteur.

Set d'ancrage au sol et crochets de sol compris.

La dalle de sol est utilisée pour la fixation des appareils dont l'utilisation est dangereuse sans ancrage (obligatoire) ou qui doivent être fixés pour assurer une bonne utilisation pendant le jeu. La plaque supérieure et le boîtier encastré de la dalle de sol sont en aluminium dur (dim. 85 x 125 mm) ; crochet culbutant (H. 62 mm) avec œillet fermé en laiton. La plaque supérieure est réglable.

Utilisation

Cet ensemble est facile, rapide et léger à manipuler grâce à un système de ressorts d'équilibre spécial qui compense le poids de la partie mobile de l'ensemble. La force d'action est amortie dans la position la plus élevée par un ressort à piston intérieur, qui veille également à ce que l'ensemble revienne facilement de sa position la plus élevée. L'ensemble est léger à déplacer, avec de grandes roues sans traces larges de 200 mm de diamètre.

Pour monter l'ensemble de manière sûre et éventuellement le déplacer en position de jeu, il est équipé de contrepoids à l'arrière du cadre de base. Les broches de positionnement à l'avant assurent un placement solide. A l'arrière, une chaîne de fixation est prévue pour une fixation à un ancrage au sol.

En position de jeu, les appuis de sol présents à l'avant sont positionnés jusqu'à la hauteur réglée. Ces appuis en caoutchouc ne faisant pas de traces et de 135 mm de diamètre assurent un montage stable, pratiquement sans vibration.

Caractéristiques

- Panier de basket très compact
- Approuvé FIBA niveau 3
- Vue maximale devant et à travers le panneau
- Très stable
- Grande facilité d'utilisation
- Conforme aux normes FIBA et NEN 1270
- Sécurité d'utilisation
- Hauteur d'anneau réglable
- Puissance de surcharge réglable
- Utilisé dans plus de 100 pays

Données techniques

Hauteur : 206 cm (position de rangement) - 395 cm (position de jeu)

Largeur : 183 cm (position de rangement et de jeu)

Profondeur : 414 cm (position de rangement) - 413 cm (position de jeu)

Poids : 1.095 kg

Panneau : en position de compétition, 225 cm en avant.

Hauteur d'anneau : 305 cm (hauteur officielle) et 260 cm (hauteur mini-basket)

Crochet de sol : distance jusqu'à l'alignement intérieur 298 cm.

Finition : revêtement poudré blanc (RAL 9010).

- Le cadre de base est les palanches sont composés de gaines rectangulaires en acier. Les palanches sont articulées à l'aide d'axes de 35 mm de diamètre dans les roulements à billes des tubes en acier coulé qui sont fixés sur le cadre supérieur et inférieur.
- Le cadre supérieur est une gaine en acier composée de 20 x 20 x 4 mm
- Le panneau est relié sur le dessus avec deux tiges réglables diagonales.
- L'anneau est directement relié à la tête du cadre supérieur.
- Les roues à l'avant sont deux roues doubles pivotantes avec roulements à rouleaux et à l'arrière avec 2x2 roues fixes avec roulements à rouleaux. La surface de contact des roues est non marquante.
- Les côtés avant et latéraux du cadre et des palanches sont équipés de mousses de sécurité, de panneaux fortement rembourrés recouverts de mousse polypress avec revêtement bisonyl, de couleur bleue standard.

Consignes de sécurité spécifiques

Il est interdit de se suspendre au panier.

Toujours ancrer le panier avant de jouer.

En cas de problème : se référer aux instructions d'entretien.

Instructions d'entretien

Contrôle du bon fonctionnement exigé à intervalles réguliers. En cas d'anomalies pendant l'utilisation, mettre immédiatement le matériel hors service et avertir le fournisseur.