

Caractéristiques techniques :

Vinyl M2 : polyester enduit de PVC 750 gr/m²

Mousse de polyéthylène 30 kg/m³, avec un résultat de 65 KPa pour une compression à 50 %

Sans classement intégral

Pose :

Les panneaux étant entièrement rebordés, il n'y a pas besoin de profil de finition, ni besoin de finition haute, ni besoin de plinthe, en bref aucun accessoire de pose.

Les panneaux se posent par double encollage.

Le support doit être sec, sans poussières et plan.

Pour la pose de panneaux entiers, il n'est pas nécessaire d'enduire le panneau complet avec la colle. Il suffit de mettre 5 cm de colle en périphérie et de croiser au milieu. Laisser sécher avant d'appliquer.

Pour la pose de piliers ou de petites surfaces, il est préférable d'encoller la totalité. Laisser sécher avant d'appliquer.

Afin d'avoir un fini parfait et la mousse ayant ses tolérances, il est préférable de s'aligner par le haut.

Entretien du tissu enduit :

Entretien courant : Laver avec une éponge, à l'eau tiède additionnée de savon.

Tâches rebelles : Frotter avec une éponge ou une brosse souple avec une solution d'eau et d'alcool (<30% d'alcool), puis rincer à l'eau claire.

Il faut éviter le lavage et le rinçage à grande eau.

Dimensions :

Les côtes données doivent toujours correspondre aux côtes des poteaux (jamais à celles de la protection).

Panneau de 2m00 x 1m00

Coloris revêtement :**Avec revêtement M2**GRIS SOURIS
(RAL 7005)BLEUET
(RAL 8204)PAILLE
(RAL 1018)KIWI
(RAL 6038)ROUGE
(RAL 3020)GRIS PIERRE
(RAL 7030)HAVANE
(RAL 8016)**Avec revêtement M1
ou avec classement M2 Intégral**HAVANE
(RAL 8016)VIOLINE
(RAL 4007)BLEU/GRIS
(RAL 5008)PIERRE
(RAL 7030)

L